Déclaration des performances nº **12-01**

1.- Nom du produit:

GR

2.- Nom et adresse del concepteur et distributeur

NOXIFER S.L.
Ctra de Sarral a Barberà, parcel·la 21
43424 - SARRAL (Tarragona)

3.- Usage prévu:

Composant de séparation

4.- Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

2+

5.- Organisme notifié:

APPLUS nº 0370
Évaluation du contrôle de la production en usine: Systeme 2+
Certificat de conformité du contrôle de production en usine 0370-CPR-1685
Date: 7 mars 2014

6.- Les performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances
Soudabilité	PND
Contrainte de rupture	195 Mpa à 23ºC, 5mm/min selon ISO 527-1/2
Température maximale d'utilisation continue	110ºC - 20 000 h 50% résistance à la traction selon IEC 216
Cadmium émission	N'émet pas
Émission de radioactivité	N'émet pas
Durabilité	Valeurs caractéristiques

Caractéristiques strucrurelles	Performances
Matériau	Polyamide (PA 6), additifs, retardateur de flamme sans halogènes, éventuellement de pigments, de charges renforçantes
Température de fusion	222ºC - 10 K/Min selon ISO 3146
Résistance à la fatigue	PND (Charge statique)
Portance	Valeurs caractéristiques des actions

Spécifications techniques
EN-1090-1:2009+A1:2011



Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes à les performances declarées au point 6.
Cette déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant specifié au point 2
Signée par le représentant légal du fabricant: Josep Rull, directeur générale

Sarral a 22 de Février de 2022
Editión: 002