

DOCUMENTATION TECHNIQUE DE PRODUIT **UPA-TL**

0370



NOXIFER S.L.

Ctra de Sarral a Barberà, parcel·la 21 43424 - SARRAL (Tarragona)

EN 1090-1:2009+A1:2011

Composants structurels en acier pour la rétention de panneaux préfabriqués en béton

Numéro de la déclaration des performances: 03-02


CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

CARACTERISTIC	SOE2 E33ENTIELLES
	Tolerances géométriques Conformément à EN 1090 - 2
	Soudabilité PND
	Tenacidad a la fractura 27 J à 20° C, conformément à EN 1993-1-10
	Reacción frente al fuego Matériau classé: A1
	Cadmium émission PND
	Émission de radioactivité PND
	Durabilité Préparation de surface type P3. Zincage électrolytique selon UNE EN ISO 2081

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Matériau en tôle d'acier	S275JR selon EN 10025-2
Dimensionnement	Conformément à EN 1993-1
Classe d'exécution	EXC2
Résistance au feu	PND (élément externe)
Résistance à la fatigue	PND (Charge statique)
Fabrication	Selon EN 1090-2, classe exécution EXC2
Portance	Valeurs caractéristiques

5,00 kN



Sarral à 6 juin 2016

Edition: 000