



0370

# DOCUMENTATION TECHNIQUE DE PRODUIT PROXI

**noxifer**<sup>®</sup>**NOXIFER S.L.**Ctra de Sarral a Barberà, parcel·la 21  
43424 - SARRAL (Tarragona)**EN 1090-1:2009+A1:2011****Composants en acier pour la protection de coins****Numéro de la déclaration des performances: 29-01****CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES**

Tolerances géométriques	Conformément à EN 1090 - 2
Soudabilité de la tôle	Degré JR conformément à EN10025-2
Soudabilité des barres d'armature	Degré S conformément à UNE 36068
Ténacité à la rupture	27 J à 20° C, conformément à EN 1993-1-10
Reacción frente al fuego	Matériau classé: A1
Cadmium émission	PND
Émission de radioactivité	PND
Durabilité	PND

**CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES**

Matériau en tôle d'acier	S275JR selon EN 10025-2
Barre d'armature	B500S selon UNE 36068
Dimensionnement	Conformément à EN 1993-1
Classe d'exécution	EXC2
Résistance au feu	PND (élément externe)
Résistance à la fatigue	PND (Charge statique)
Fabrication	Selon EN 1090-2, classe exécution EXC2
Portance	PND

